




Механічний лічильник води СТ

- Одноструменевий лічильник сухого типу
- Поворотний на 360° лічильний механізм
- Реєстратор з 8 роликів (5 для м³ і 3 для літрів)
- Опційно комплектується зворотним клапаном
- Антимагнітний захист
- Діапазон вимірювання до R160
- Опційно M-Bus, імпульсний, RF виходи
- Герметичність реєстратора IP68
- Латунний корпус
- Температура води до 90 °C

Технічні характеристики

		СТ15-110		СТ20-130
Номінальна витрата води	Q_3	м³/год	2,5	4,0
Максимальна витрата води	Q_4	м³/год	3,125	5,0
Мінімальна витрата води	Q_1	л/год	25/15,6	40/25
Перехідна витрата води	Q_2	л/год	40/25	64/40
Максимальний робочий тиск	P_{max}	бар	16	
Втрата тиску при Q_3	ΔP	бар	0,40	
Максимальна температура води	T_{max}	°C	90	
Діапазон вимірювання	Q_4/Q_1	R	100/160	
Довжина лічильника	L	мм	110	130
Максимальні покази лічильного механізму		м³	99999	
Дискретність показів лічильного механізму		л	0,05	
Межі допустимої відносної похибки від Q_1 до Q_2		%	5	
Межі допустимої відносної похибки від Q_2 до Q_4		%	2	
Ширина	B	мм	73	
Загальна висота	H	мм	78	80
Висота до поздовжньої осі трубопроводу	h	мм	13	15
Розмір різьбових з'єднань		inch	G ½ B	G 1 B
Діаметр умовного проходу	DN	мм	15	20
Розмір трубопроводу		inch	G ½ B	G ¾ B
Маса		кг	0,38	0,42
Монтажне положення	H/V			

Габаритні розміри



ГАРАНТОВАНА ЯКІСТЬ

TEKSAN

SINCE 1955